

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigungs- und Pflegeanleitung für werksfertig geöltes Parkett

Die geölte Oberfläche hat eine Eigenschaft, die das einzigartige Muster bestimmter Baumarten hervorhebt. Diese Atmungsflächen erzeugen mit ihrem natürlichen Aussehen ein angenehmes Gefühl. Die Langlebigkeit und Abriebfestigkeit von geölten Böden hängen massgeblich von der regelmässigen und korrekten Reinigung und Pflege ab.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Parkett haben, beachten Sie bitte die unten aufgeführten Hinweise!

Verwendung

Bei der Nutzung sollte darauf geachtet werden, dass das Parkett möglichst wenig zusätzlichen Belastungen, Verunreinigungen oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Das Eindringen von kleinen Kieselsteinen und feinem Sand muss verhindert werden, denn sie sind feinstes Schleifpulver, das die Oberfläche abnutzt und zerkratzt. Der eingedrungene Schmutz muss regelmässig mit einem Staubsauger entfernt werden. Die punktförmigen, schweren Lasten beschädigen das Parkett. Verschiedene Baumarten haben eine unterschiedliche Härte, aber hohe Absätze hinterlassen auch auf dem Parkett aus dem härtesten Holz ihre Spuren. Unter die Möbelbeine müssen Polster (z.B. Filz) geklebt werden, die die Oberfläche vor Kratzern schützen. Rollen von Rollstühlen belasten die Oberfläche extrem, daher ist es wichtig, sie mit speziell für diesen Zweck angefertigten Unterlagen oder Unterlegern aus Gummi (EN12529) zu schützen.

Das Parkett und seine Oberfläche sollten vor Feuchtigkeit geschützt werden. Verschüttetes Wasser oder andere Flüssigkeiten müssen sofort aufgewischt werden. Zu häufiges Reinigen oder Reinigen mit einem zu nassen Tuch kann die Oberfläche beschädigen.

Erste Pflege nach der Verlegung

Das Parkett ist werkseitig geölt, ein weiteres Ölen ist nach der Verlegung nicht erforderlich. Sollten Sie die Oberfläche dennoch nach ölen wollen, informieren Sie sich bitte vorher, wie Sie das richtig machen oder lassen Sie es von einem Fachmann ausführen.

Trotzdem empfehlen wir, in stark frequentierten Räumen (Büros) die erste Pflege nach der Verlegung durchzuführen, da sie als zusätzlicher Schutz dient. In Wohnräumen ist die erste Pflege unmittelbar nach der Verlegung keine Bedingung für die Inbetriebnahme, aber wenn Sie sich dazu entschliessen, führen Sie bitte die folgenden Schritte durch:

1. Entfernen Sie nach der Installation Staub und anderen Schmutz mit einem Staubsauger.
2. Tragen Sie eine kleine Menge des Öls NATURAL OIL CARE auf und reiben Sie es mit einem weichen Tuch oder Pad gleichmässig in die Oberfläche ein. Entfernen Sie das überschüssige Öl. Verwenden Sie zum Auftragen des Öls keinen Pinsel oder eine Rolle, da dies zu einem erheblichen Materialverlust führen kann und sich die Trocknungszeit ebenfalls verlängert.
3. Nach einer Trocknungszeit von 6 Stunden kann die Oberfläche wieder benutzt werden, aber eine Nassreinigung sollte für weitere 10 Tage vermieden werden.

Trockene Reinigung

Zur Reinigung der geölten Oberfläche reicht in der Regel ein Staubsauger mit einem für das Parkett geeigneten Saugkopf aus.

Nassreinigung und Pflege in Einem

Nach der Trockenreinigung verwenden Sie das HYDRO CARE Parkettpflegemittel, das ein natürliches, lösungsmittelfreies, wasserverdünnbares Produkt ist und das Parkett in einem reinigt und pflegt. Die Häufigkeit der Pflege hängt von der Intensität der Nutzung ab. In einem Privathaus, einer Wohnung alle 2-4 Wochen, in öffentlichen Räumen, Büros alle 1-2 Wochen, in Restaurants, Geschäften alle 1-2 Tage.

Wenn die Oberfläche mit einem anderen Pflegemittel behandelt wurde oder die Oberfläche stark klebrig und verschmutzt ist, empfehlen wir die Verwendung von HYDRO CLEANER, um den Schmutz und die alte Lackschicht zu entfernen.

Das HYDRO CARE Parkettpflegemittel muss mit Wasser verdünnt (mindestens im Verhältnis 1:50) mit einem weichen Tuch oder einem feuchten Mopp aufgetragen werden.

Nach der Trocknung (ca. 30 Minuten) empfehlen wir, die Oberfläche mit einem weichen Pad oder Baumwolltuch zu polieren. Dadurch wird das optische Erscheinungsbild der Oberfläche verbessert.

Auffrischung, Renovierung

Wenn die Oberfläche später an Glanz verliert oder während der Nutzung zerkratzt wird, kann sie mit NATURÖL PFLEGE leicht aufgefrischt werden, wodurch sich die Lebensdauer des geölten Bodens verlängert.

1. Entfernen Sie den Staub mit dem Staubsauger. Reinigen Sie die Oberfläche von Schmutz mit HYDRO CLEANER.
2. Tragen Sie kleine Mengen des NATURAL OIL CARE genannten Öls auf und reiben Sie es gleichmäßig mit einem weichen Tuch oder Pad in die Oberfläche ein. Entfernen Sie das überschüssige Öl. Verwenden Sie zum Auftragen des Öls keinen Pinsel oder eine Rolle, da dies zu einem erheblichen Materialverlust führen kann und sich die Trocknungszeit ebenfalls verlängert.
3. Nach einer Trocknungszeit von 6 Stunden kann die Oberfläche wieder benutzt werden, aber eine Nassreinigung sollte für weitere 10 Tage vermieden werden.

Bitte beachten Sie die folgenden Schritte für jede Pflege!

Probieren Sie das Pflegemittel vor der Anwendung an einer weniger sichtbaren Stelle aus, um seine Wirkung zu testen.

Pflegen Sie nach Möglichkeit immer die gesamte Fläche, um das einheitliche Aussehen des Parketts zu erhalten.

Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die Scheuermittel, starke Alkalien oder Lösungsmittel enthalten! Sie können die Oberfläche über längere Zeit beschädigen.

Die mit Öl getränkten Werkzeuge neigen zur Selbstentzündung, daher nach Gebrauch ausrollen und lüften, bis sie vollständig getrocknet sind, oder in Wasser eintauchen.
Beachten Sie in jedem Fall die Warnhinweise des Herstellers!

Reinigungs- und Pflegeanleitung für lackierte Oberflächen

VERWENDUNG

Während der Nutzung sollte das Parkett vor extremen schädlichen Einflüssen und Verschmutzungen jeglicher Art geschützt werden. Vor der Tür sollte eine Türmatte verwendet werden, um die feinen Sandpartikel zu vermeiden, da diese sehr schädlich für die lackierte Oberfläche des Parketts sind. Unter die Füße der Möbel sollte eine Unterlage (z.B. ein Stück Filz) gelegt/geklebt werden, um die Parkettoberfläche vor Kratzern zu schützen. Grosse Belastungen, die an kleinen Stellen auf die Parkettoberfläche einwirken, sind sehr schädlich. Es ist wichtig zu wissen, dass verschiedene Hölzer eine leicht unterschiedliche Härte haben, aber hohe Absätze hinterlassen selbst auf Parkett aus dem härtesten Holz ihre Spuren. Die Rollen der Rollstühle beeinflussen die Oberfläche in einem sehr hohen Masse, so dass sie auf jeden Fall mit einer speziellen Unterlage geschützt werden sollte.

REINIGUNG UND PFLEGE

Das Fertigparkett ist ein fertig lackiertes Bodenbelagsprodukt, so dass nach der Verlegung keine Lackierung erforderlich ist. Zur Reinigung des Fertigparketts verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes (nur ein wenig feuchtes) Tuch. Während des Gebrauchs muss es vor Feuchtigkeit geschützt werden. Verwenden Sie keinen Wischmopp. Wasserunlösliche Flecken können sofort mit den entsprechenden Lösungsmitteln (außer stark ätzenden Stoffen) entfernt werden, eine chemische Reinigung sollte jedoch nach Möglichkeit vermieden werden. Bei der Erneuerung der abgenutzten Lackschicht sollte der alte Lack mit feinem Schleifpapier (P 120-P150) in Längsrichtung abgeschliffen werden. Der entstehende Staub muss sorgfältig von der Oberfläche entfernt werden, die in mehreren Schichten lackiert werden kann. Zwischen den einzelnen Schichten ist die Oberfläche mit feinem Schleifpapier aufzurauen. Vor der Lackierung sollte eine Probelackierung durchgeführt werden. Nach der Probelackierung sind die Haftung, die Verfärbung der neuen Beschichtung und die Qualität der Oberfläche gründlich zu prüfen. Erst wenn Sie mit der Probe zufrieden sind, beginnen Sie mit der kompletten Neulackierung. Lassen Sie sich vor dem Kauf eines Lackes von einem Fachmann beraten (empfohlener Lacktyp: Parkettlack mit Lösemittel). Die Notwendigkeit einer Gesamterneuerung Ihres Parketts kann durch die regelmäßige Anwendung handelsüblicher Parkettpflegemittel erheblich hinausgezögert werden.

NICHT VERGESSEN!

Holz ist auch in verarbeiteter Form ein "lebendiger" Werkstoff und reagiert - genau wie der Mensch - empfindlich auf extreme klimatische Einflüsse. Damit sich Mensch und Parkett wohlfühlen, muss das Raumklima stimmen. Bei einer Raumtemperatur von 20°C bedeutet dies eine relative Luftfeuchtigkeit von 45-55%. Liegt die relative Luftfeuchtigkeit während der Heizperiode dauerhaft oder häufig unter dem oben genannten Wert, kann das Parkett extrem austrocknen und es können Fugen zwischen und sogar innerhalb der einzelnen Paneele entstehen. Dies ist ein NATUR-Umstand. Um dem vorzubeugen, ist es notwendig, während der Heizperiode die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur ständig zu kontrollieren und die Luftfeuchtigkeit durch einen künstlichen Luftbefeuchter zu ergänzen.

WICHTIG!

Dieses Parkett ist aus Holz und spiegelt in geringem Masse die für NATUR-Holz charakteristische Vielfalt und Strukturvielfalt auch innerhalb einer bestimmten Qualitätsklasse wider. Deshalb sind die Parkettmuster in unserem Datenblatt nur rein informativ zu betrachten.

